

موارد مصرف و کاربری

دیگ‌های ۱۳۰۰ استار با اطمینان در ساختمان‌هایی تا ارتفاع ۱۰۰ متر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هم اکنون در محل‌هایی که موتورخانه‌های زیرزمینی دارند و دیگ‌های یکپارچه در آن محل‌ها دچار اشکالات اساسی هستند و باید تعویض گردند، دیگ‌های ۱۳۰۰ بدون نیاز به تخریب برای ایجاد مسیر دسترسی به موتورخانه قابل جایگزینی می‌باشند.
در سیکل‌های صنعتی فشار بالا، این دیگ‌های عمل کرده و به دلیل قطعه‌ای بودن می‌توان در هنگام سرویس و نگهداری به تمامی قطعات باز کردن دیگ دسترسی داشت.
در سیکل‌های تولید سرمایش و در ژنراتور چیلرهای جذبی تک اثره نیز قابلیت کارکرد در فشار بالا را دارند.

حمل و نقل

دیگ‌های ۱۳۰۰ به صورت پره می‌باشند که قابلیت حمل از طریق آسانسور یا راه پله به محل نصب را دارد و خریدار کمترین نیاز به جرقه‌گیری جهت نصب محصول خواهد داشت.



دیگ‌های چدنی ۱۳۰۰

1300 Cast Iron Boilers

از ظرفیت ۴۹۴,۰۰۰ تا ۱,۳۰۰,۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت

شوفاعکار، گرم و ماندگار



مدل دیگ							
مشخصات				واحد			
۱۳۰۰ - ۱۳	۱۳۰۰ - ۱۲	۱۳۰۰ - ۱۱	۱۳۰۰ - ۱۰	۱۳۰۰ - ۹	۱۳۰۰ - ۸	۱۳۰۰ - ۷	kcal/hr
۸۶۵,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۷۴۱,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۴۹۴,۰۰۰	ظرفیت حرارتی
۲۵۸	۲۴۲	۲۲۶	۲۱۱	۱۹۵	۱۷۹	۱۶۳	طول دیگ
۲,۶۳۵	۲,۴۴۵	۲,۲۵۵	۲,۰۶۵	۱,۸۷۵	۱,۶۸۵	۱,۴۹۵	وزن دیگ
۱۰ (مدل استار) - ۶ (مدل سوپرھیت)							
۱۱ (مدل استار) - ۸ (مدل سوپرھیت)							
۱۴۵ (مدل استار) - ۸۷ (مدل سوپرھیت)							
۶۰۰ (مدل استار) - ۱,۰۰۰ (مدل سوپرھیت)							
۱۰۵							
۲۲۰							
۷	۶/۵	۶	۵/۵	۵	۴/۵	۴	mbar
۹۷	۷۸	۶۳	۲۰۶	۱۵۷	۱۱۸	۸۵	۱۰
۴۴	۳۵	۲۸	۹۳	۷۱	۵۳	۳۸	$\Delta T=10^{\circ}\text{C}$
۲۵	۲۰	۱۶	۵۳	۴۰	۳۰	۲۲	$\Delta T=15^{\circ}\text{C}$
۱۰۰ (مدل استار) - ۶۰ (مدل سوپرھیت)							
۱۱۰ (مدل استار) - ۸۷ (مدل سوپرھیت)							
۱۴۵ (مدل استار) - ۸۰ (مدل سوپرھیت)							
۶۰۰ (مدل استار) - ۱,۰۰۰ (مدل سوپرھیت)							
۱۰۵							
۲۲۰							
۱۱	۱۰/۵	۱۰	۹	۸/۵	۸	۷/۵	mbar
۹۴	۸۲	۷۱	۶۱	۵۱	۱۴۱	۱۱۸	۱۰
۴۲	۳۷	۳۲	۲۷	۲۳	۶۴	۵۳	$\Delta T=15^{\circ}\text{C}$
۲۴	۲۱	۱۸	۱۶	۱۳	۳۶	۳۰	$\Delta T=20^{\circ}\text{C}$

نکته: ارتفاع و عرض دیگ ۱۳۰۰ به ترتیب عبارتست از ۱۲۰ و ۹۰ سانتی‌متر

بازرسی و تمیزکاری جهت سرویس


علاوه بر قابلیت بازرسی محفظه احتراق دیگ توسط درب جلو، تمیزکاری نیز از همین راه میسر می‌گردد. همچنین با بازکردن متعلقات دودکش از پشت می‌توان به راحتی در هر زمان می‌توان بویلر را تحت سرویس زدودن ضایعات احتراق از کوره و پاس‌های دود قرار داد. عملیات زدودن ضایعات احتراق با توجه به ساختار دیگ بسیار راحت‌تر از دیگ‌های یکپارچه می‌باشد، بنابراین جهت حصول راندمان مناسب اگر شرایط احتراق مشعل مناسب نباشد، می‌توان دوره‌های سرویس را در مدت زمان کمتری تکرار نمود.

گواهی‌نامه‌های استاندارد و مدت گارانتی

دیگ‌های چدنی ۱۳۰۰ شرکت صنعتی شو法از کار دارای استانداردهای اجباری ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳ و همچنین گواهی‌نامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس می‌باشند. کارکرد این دیگ به مدت ۱۰ سال گارانتی می‌گردد و این ضمانت، در صورت نصب توسط تکنسین‌های مجاز شرکت شوفاز کار، بی‌قید و شرط بوده و پرهای صدمه‌دیده تعویض می‌شود. توجه: نصب دیگ‌های ۱۳۰۰ در کلیه نقاط کشور به صورت رایگان انجام می‌گیرد.

طراحی دیگ‌های ۱۳۰۰

هدف از طراحی این محصول، دستیابی به فشار کارکرد ۱۰ بار و دمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد بوده که شرکت موفق به طراحی این محصول گردیده است. چدن آتشخوار که همراه عملیات حرارتی ویژه، خواص مورد نظر در طراحی را تأمین نموده است و تست‌های مکرر تخریب در فشارهای بالا، عملکرد دیگ را در فشار ۱۰ بار تضمین می‌نماید و علاوه بر آن ۱۶ بار فشار تست در محل نصب در مدت زمان استاندارد، مشتری را لحاظ مقاومت این محصول مطمئن می‌سازد.



از آلیاژ چدن آتشخوار بوده که علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب مقاومت بالایی در برابر اکسید شدن و عوامل شیمیائی تأثیرگذار بر سطح دارد. آلیاژ چدن مخصوص در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت محیط و همچنین میعنانات حاصل از احتراق، مقاومت مناسبی دارد بهصورتی که می‌توان گفت دیگ‌های چدنی شرکت صنعتی شوفاز کار می‌تواند نسل بعد از نسل مورد استفاده قرار گیرد.

مقاومت بدنه و فشار کار

با توجه به اینکه مصرف کنندگان در ساختمان‌های بلند یا سیکل‌های صنعتی فشار بالا برای رسیدن به فشار بیش از ۶ بار در گذشته به دنبال دیگ‌های غیر چدنی و به صورت یکپارچه بودند، لذا شرکت مصمم گردید که با اعمال تغییراتی در طراحی داخلی و روش مومنتاز دیگ‌های چدنی کارایی این محصول را جهت فشارهای بالا ممکن سازد. بنابراین با آنالیزی که روی قطعات انجام شد نوع آب‌بندی بین دو پره تغییر کرد و همچنین مقاومت مکانیکی پره‌ها با عملیات حرارتی پیزه افزایش یافت. هم اکنون دیگ‌های ۱۳۰۰ استار در محل نصب مطابق استانداردهای موجود تا ۱۶ بار یا ۱۶۰ متر ارتفاع ستون آب تست شده و پس از مدت زمان تست در حضور مشتری تأیید تحمل فشار ۱۰ بار اخذ می‌گردد.

نحوه عملکرد دیگ

این دیگ مانند تمامی دیگ‌های چدنی آب گرم، نصب آسان و قابلیت کنترل بسیار خوبی دارد. تعمیرات ویژه‌ای نسبت به بقیه دیگ‌های آب گرم نیاز نداشته و به سادگی مانند دیگ‌های کوچک، قابل نصب است. قابلیت تحمل فشار ۱۰ بار (در مدل استار) را به راحتی داشته و دمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد در این دیگ‌ها قابل دریافت می‌باشد.

تصویر شماتیک زیر، نحوه نصب دیگ در موتورخانه را بهصورتی ساده نشان می‌دهد:

