




RA2 ... PDE 3 SP




جدول ظرفیت حرارتی و ابعادی بر حسب mm

| مدل مشعل | ظرفیت حرارتی (kcal/h) | نوع عملکرد | تابلو کنترل | A | B | C | D | ابعاد لوله شعله بلند (C/D) |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------|-----|-----|------|----------------------------|
| RA 2 | 40.000 - 93.000 | یک مرحله ای | - | 400 | 75 | 80 | 292 | Ø 92 X 300 |
| JPE 80/1 | 70.000 - 160.000 | یک مرحله ای | - | 600 | 178 | 110 | 385 | - |
| JPE 80/2 | 112.000 - 232.000 | یک مرحله ای | - | 600 | 178 | 115 | 385 | Ø 122 X 370 |
| PDE 0 | 140.000 - 300.000 | یک مرحله ای | - | 700 | 170 | 153 | 455 | Ø 165 X 380 |
| PDE 0 H | 200.000 - 400.000 | یک مرحله ای | - | 700 | 170 | 153 | 455 | Ø 165 X 380 |
| PDE 0 SP | 200.000 - 400.000 | دو مرحله ای | - | 700 | 170 | 153 | 455 | Ø 165 X 380 |
| PDE 1 H | 250.000 - 500.000 | یک مرحله ای | - | 810 | 200 | 165 | 652 | Ø 165 X 380 |
| PDE 1 SP | 250.000 - 500.000 | دو مرحله ای | - | 810 | 200 | 165 | 652 | Ø 165 X 380 |
| PDE 1 A SP | 400.000 - 700.000 | دو مرحله ای | متصل | 810 | 200 | 165 | 652 | Ø 165 X 380 |
| PDE 1 B SP | 700.000 - 840.000 | دو مرحله ای | متصل | 810 | 200 | 165 | 652 | Ø 165 X 380 |
| PDE 2 | 900.000 - 1.500.000 | دو مرحله ای | مجزا | 960 | 220 | 194 | 810 | - |
| PDE 2 SP | 1.200.000 - 2.000.000 | دو مرحله ای | مجزا | 960 | 220 | 219 | 810 | - |
| PDE 3 | 800.000 - 3.000.000 | دو مرحله ای | مجزا | 1555 | 500 | 310 | 1000 | - |
| PDE 3 SP | 1.000.000 - 4.000.000 | دو مرحله ای | مجزا | 1555 | 500 | 341 | 1105 | - |

تابلو کنترل مشعل شامل : کلید فیوز، کنتاکتور، بی متال، رله کنترل، لامپهای سیگنال و تجهیزات مربوطه می باشد

| مدل مشعل | الکترو موتور | سرور موتور | رله کنترل | لوازم مشعل |
|------------|-------------------------|---------------|-----------|--|
| RA 2 | 1 - 90 W | - | TP 701 | بسی سانتک مدل 47 C یا مشابه، شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| JPE 80/1 | 1 - 240 W | - | TP 701 | بسی سانتک مدل 47 C یا مشابه، شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| JPE 80/2 | 1 - 240 W | - | TP 701 | بسی سانتک مدل 47 C یا مشابه، شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 0 | 1 - 550 W | - | TP 701 | بسی سانتک مدل 57 A یا مشابه، شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 0 H | 1 - 550 W | نیمه هیدرولیک | TP 701 | بسی سانتک مدل 57 A یا مشابه، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 0 SP | 1 - 550 W | LKS 160 | TP 701 | بسی سانتک مدل 57 A یا مشابه، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 1 H | 3 - 1.1 KW | نیمه هیدرولیک | TP 701 | بسی سانتک مدل 67 A یا مشابه، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 1 SP | 3 - 1.1 KW | LKS 160 | TP 701 | بسی سانتک مدل 67 A یا مشابه، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 1 A SP | 3 - 1.5 KW | LKS 160 | TP 701 | بسی سانتک مدل 67 A یا مشابه، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 1 B SP | 3 - 1.5 KW | LKS 160 | TP 701 | بسی سانتک مدل 77 A یا مشابه، 1 عدد شیر برقی " ¼" ، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 2 | 3 - 3 KW | LKS 310 | TMO 720 | بسی سانتک مدل A3 یا مشابه، 1 عدد شیر برقی " ¼" ، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 2 SP | 3 - 4 KW | LKS 310 | TMO 720 | بسی سانتک مدل B7 یا مشابه، 1 عدد شیر برقی " ¼" ، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 3 | 3 - 7.5 KW & 3 - 1.1 KW | LKS 310 | TMO 720 | بسی سانتک مدل B7 یا مشابه، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |
| PDE 3 SP | 3 - 11 KW & 3 - 1.5 KW | LKS 310 | TMO 720 | بسی سانتک مدل TA2A یا مشابه، 2 عدد شیر برقی " ¼" ، چشم الکترونیک |



جدول ظرفیت حرارتی و ابعادی بر حسب mm

| مدل مشعل | ظرفیت حرارتی (kcal/h) | نوع عملکرد | A | B | C | D |
|----------|-----------------------|-------------|------|-----|-----|------|
| IO 1700 | 425,000 - 1,500,000 | دو مرحله ای | 1306 | 246 | 219 | 857 |
| IO 2100 | 620,000 - 1,900,000 | دو مرحله ای | 1306 | 246 | 254 | 857 |
| IO 2800 | 660,000 - 2,400,000 | دو مرحله ای | 1306 | 246 | 254 | 857 |
| IO 4400 | 1,000,000 - 4,000,000 | مدیاتیونیک | 1835 | 300 | 340 | 1550 |
| IO 5800 | 1,250,000 - 5,000,000 | مدیاتیونیک | 1980 | 300 | 340 | 1660 |

تابلو کنترل مشعل شامل : کلید فیوز، کنتاکتور، بی متال، رله کنترل، لامپهای سیگنال و تجهیزات مربوطه می باشد

| مدل مشعل | الکترو موتور | سرور موتور | رله کنترل | لوازم مشعل |
|----------|-------------------------|------------|-----------|---|
| IO 1700 | 3 - 4 KW & 3 - 1.1 KW | LKS 310 | TMO 720 | بسی سانتک مدل A6 یا مشابه، 2 عدد شیر برقی گازوئیل " ¼" ، چشم الکترونیک |
| IO 2100 | 3 - 5.5 KW & 3 - 1.5 KW | LKS 310 | TMO720 | بسی سانتک مدل B7 یا مشابه، 2 عدد شیر برقی گازوئیل " ¼" ، چشم الکترونیک |
| IO 2800 | 3 - 7.5 KW & 3 - 1.5 KW | LKS 310 | TMO720 | بسی سانتک مدل B7 یا مشابه، 2 عدد شیر برقی گازوئیل " ¼" ، چشم الکترونیک |
| IO 4400 | 3 - 15 KW & 3 - 1.5 KW | 9484F1057 | TMG740 | بسی سانتک مدل TA2A یا مشابه، 1 عدد شیر برقی گازوئیل " ¼" ، 1 عدد شیر برقی گازوئیل " ¼" ، چشم الکترونیک UV |
| IO 5800 | 3 - 22 KW & 3 - 1.5 KW | 9484F1057 | TMG740 | بسی سانتک مدل TA3A یا مشابه، 1 عدد شیر برقی گازوئیل " ¼" ، 1 عدد شیر برقی گازوئیل " ¼" ، چشم الکترونیک UV |

ظرفیت حرارتی بر مبنای ارزش حرارتی گازوئیل سیگ $H_u=10000 \text{ kcal/kg}$ محاسبه شده است
مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد