

MODEL		SB-200	SB-300	SB-400	SB-600	SB-800
		TFF-SB-0340	TFF-SB-0510	TFF-SB-0680	TFF-SB-1020	TFF-SB-1360
AIR FLOW	M ³ /hr.(CFM)	340 (200)	510.(300)	680.(400)	1020(600)	1360(800)
Weight	(kg)	19	25	27.9	29.5	34.6
Water Flow Rate	Lit/s (GPM)	0.088 (1.4)	0.125 (2)	0.181 (2.9)	0.275 (4.4)	0.356(5.7)
Cooling Total Emission (High Speed)	KW (MBH)	1.9 (6.47)	2.77 (9.44)	4 (13.68)	6.07 (20.72)	7.88(26.91)
Cooling Sensible Emission (High Speed)	KW (MBH)	1.43 (4.88)	2.11 (7.19)	2.94 (10.04)	4.41 (15.04)	5.78(19.72)
Heating(High Speed)	KW (MBH)	5.18 (17.67)	7.24(24.72)	10.09(34.42)	14.65 (50)	20.28(69.23)
Δ P COOLING	Ft.H ₂ O	1.86	1.75	3.69	10	9.05
Sound Pressure(High)	dB(A)	43	43	43.5	44	44
Sound Pressure (Medium)	dB(A)	38	39	39.5	40	37
Sound Pressure(Low)	dB(A)	30	31	31	29	24
Name Plate Power	Watt	25	25	45	45	45
Current (Amps)	A	0.35	0.35	0.55	0.55	0.55

COOLING

Entering air temprature +27°C d.b +19°C w.b
 Water temprature +7°C E.W.T +12°C L.W.T
 All Sound Pressure Level Measured for 1m of unit

HEATING

Entering air temprature +20°C
 Entering water temprature +80°C

SB

MODEL	SB-200	SB-300	SB-400	SB-600	SB-800
A (mm)	770	985	1200	1200	1415
B (mm)	454	669	884	884	1099



فن کویل زمینی کریوه بدون پایه

- فن کویل زمینی کریوه در ظرفیت های (۲۰۰)، ۳۴۰، ۵۱۰ (۳۰۰)، ۶۸۰ (۴۰۰)، ۱۰۲۰ (۶۰۰)، ۱۳۶۰ (۸۰۰) m³/h (cfm) تولید می شوند.
- طراحی بسیار زیبا
- امکان نصب بر روی دیوار و سقف
- دارای ابعاد بسیار مناسب و اشغال کمترین فضا
- امکان ساخت به صورت ۴ لوله ای (در صورت سفارش مشتری)
- دارای فیلتر با قابلیت شستشو و تعویض بسیار آسان
- مکش هوا از روبرو
- سطح صدای بسیار پایین
- دریچه های ورودی و خروجی از جنس ABS با مقاومت بالا و بسیار زیبا
- بدنه داخلی از ورق گالوانیزه مرغوب
- بدنه خارجی از ورق الکتروگالوانیزه با پوشش رنگ کوره ای مقاوم
- عایق کاری تشت تقطیر و قسمت داخلی بدنه با عایق ضخامت ۴ میلیمتر
- مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ
- دارای موتور تک فاز با ۳ سرعت