

پرتابل سردوگرم

HPH Series Portable

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------|
| مدل | | HPH-12F |
| نوع | | |
| ظرفیت سرمایشی | Btu | 12010 |
| ظرفیت گرمایشی (هیتر) | Btu | 6824 |
| میرد | | |
| سطح نویز یونیت داخلی (dB A) | حداکثر سرعت فن | 54 |
| | متوسط سرعت فن | 53 |

منبع تغذیه

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| ولتاژ، فرکانس | 220-240V/50Hz | |
| فاز | تک فاز | |
| جریان مصرفی نامی سرمایش | سرمایش (آمپر) | 6.5 |
| جریان مصرفی نامی گرمایش | گرمایش-هیتر (آمپر) | 9.2 |

قطعات

| | |
|-------------|--------|
| نوع کمپرسور | روتاری |
|-------------|--------|

مشخصات

| | | |
|--|-----------------------|----|
| شرایط کارکرد محیطی | | T1 |
| نوع صفحه کنترل | الکترونیکی | |
| نوع صفحه نمایشگر | ال ای دی | |
| حالت خواب | دارد (تنظیم با کنترل) | |
| حالت خشک (رطوبت زیادی، سرعت فن اتومات) | دارد | |
| نمایشگر پر شدن مخزن آب | دارد | |
| حالت سرمایش اتوماتیک | دارد (تنظیم با کنترل) | |
| حالت هوشمند | دارد (تنظیم با کنترل) | |
| عملکرد حداکثری | دارد (تنظیم با کنترل) | |
| انتخاب سرعت فن در حالت سرمایش | ۳ حالت | |
| تایمر خاموش و روشن ۲۴ ساعته | دارد | |
| ساعت | دارد | |
| تنظیم جهت پرتاب باد اتوماتیک عمودی | دارد | |

وزن و ابعاد

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| ابعاد (پهنای-ارتفاع-عمق) میلیمتر | یونیت داخلی | 439x754x360 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | یونیت داخلی | 34 |
| ابعاد بسته بندی (کارتن) | یونیت داخلی | 505x885x430 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | یونیت داخلی | 39 |

متعلقات

| | |
|---|----------------|
| لوله ی خروجی هوای کندانسور | دارد (۱.۵ متر) |
| تبدیل مخصوص پنجره (برای لوله ی خروجی) | دارد |
| کاور باران (مخصوص لوله ی خروجی هوای کندانسور) | دارد |

