



# ELEGANT

## WALL HUNG BOILER

کنترل هوشمند

پکیج شوفاژ دیواری الگانت



نصب  
رایگان

۲۴ ماه  
گارانتی

۶ ماه  
ضمانت  
تعویض

مشخصات فنی پکیج‌های شوفاژ دیواری شوفاژ کار - مدل الگانت

28FX2	24FX2	24FX1	واحد	شرح آیتم
فن دار با محفظه احتراق بسته			—	سیستم خروج گازهای احتراق
۲۸	۲۴		kW	ظرفیت حرارتی
۳۰ - ۸۰			°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰			°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۴ - ۲/۵			bar	فشار آب مدار گرمایش
۶			lit	حجم منبع انبساط
۶			m	حداکثر ارتفاع پمپ سیرکولاسیون
۱۳	۱۲		lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}C$
۰/۳ - ۷			bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۸	۳۶		kg	وزن خالص
۱/۲			inch	سایز اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴			inch	سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴			inch	سایز اتصال لوله گاز
۱۰۰ - ۶۰ $\phi$ / کواکسیال			mm	قطر و نوع دودکش
۱۲۵	۱۲۰		Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰V			—	برق ورودی
۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰			mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
دو مبدل	دو مبدل	تک مبدل	—	تعداد مبدل دستگاه

ویژگی‌های پکیج شوفاژ دیواری الگانت:

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر
- راندمان حرارتی بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته‌ترین استانداردهای بین‌المللی
- دارای سیستم‌های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ‌زدگی، ضدگریپاژ پمپ و ضدگرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب‌یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی سیم‌دار و بدون سیم
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف