

STRONG

FEEL DIFFERENT

info@strongaircon.com
www.strongaircon.com



برای مصارف خانگی و تجاری

SPLIT UNIT 50Hz

R-22



گسترده‌گی عملکرد تا
۴۸ درجه سانتیگراد



کاهش ویژه مصرف برق



بازدهی بالا در
شرایط محیطی مختلف

Specification_ON/OFF

Model No.		STR-12CHN15	STR-18CHN15	STR-24CHN15	STR-30CHN15	STR-36CHN15	STR-48CHN15	STR-60CHN15
Capacity								
Cooling Capacity	Btu/h	12000	18000	24000	30000	36000	47800	59500
	KW	3.5	5.2	7.0	8.7	10.5	14.0	17.4
Heating Capacity	Btu/h	12700	18700	24500	32000	36400	48500	61000
	KW	3.7	5.4	7.1	9.3	10.6	14.2	17.8
Electrical parts								
Power Supply	V~.Hz. Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1 T3	380-415/50/3	380-415/50/3
Power Input (W)	Cooling	1250	2015	2250	2850	3236	4850	5900
	Heating	1160	1970	2050	2750	3110	5000	5900
Operating Current (A)	Cooling	5.55	9.2	10.5	13.5	15.5	8.5	10.5
	Heating	5.15	9.0	9.5	12.5	14.7	9.0	10.5
Performance								
EER/COP	W/W	3.22 / 3.66	3.21 / 3.61	3.12 / 3.53	3.09 / 3.46	2.83 / 3.27	2.69 / 2.87	2.63 / 2.84
Energy Rate		A/A	A/A	B/B	B/B	C/C	D/D	D/D
Air Flow Volume (m3/h)	Indoor	600/500/400	800/700/510	1200/1050/850	1200/1050/860	1250/1000/900	1800/1490	2060/1910/1120
Noise Level (dB(A))	Indoor(Hi/Med/Lo)	41/37/29	44/41/32	49/44/36	49/45/39	51/46/44	57/52	59/57/55
	Outdoor	57	57	58	62	62	63	63
Dimension & Weight & Piping Size								
Net Dimension(mm)	Indoor(WxDxH)	770x188x255	905x198x275	1030x218x315	1030x218x315	1250x230x325	540x379x1775	600x360x1900
	Outdoor(WxDxH)	700x240x540	780x250x540	845x320x700	845x320x700	900x315x860	900x350x1170	900x350x1170
Net Weight (kg)	Indoor/Outdoor	7.5/24	9.5/32	12/49	12/55	18/66	49/91	63/104
Package Dimension (mm)	Indoor(WxDxH)	835x265x330	970x270x345	1115x395x300	1115x395x300	1345x430x335	1915x475x660	1985x450x660
	Outdoor(WxDxH)	815x325x580	910x335x585	965x395x755	965x395x755	1043x395x915	1032x443x1307	1032*443*1307
Gross Weight (kg)	Indoor/Outdoor	9/27.5	12/ 34	15/ 52	15/ 58	25.5/ 70	60/103	72/109
Piping Size (mm(inch))	Liquid	6.35 (1.4)	6.35 (1.4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12/7 (1/2)	12/7(1/2)
	Gas	12/7(1/2)	12/7(1/2)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)	19 (3/4)	19 (3/4)
Compressor								
ON/OFF		ROTARY-TOSHIBA	ROTARY-TOSHIBA	ROTARY-TOSHIBA	ROTARY-TOSHIBA	ROTARY-MITSUBISHI	SCROLL-DAIKIN	SCROLL-SANYO
Application Area & Stuffing Quantily								
Application Area	m2	16-27	23-39	31-51	35-58	41-68	56-93	66-110